



## Farba drogowa żółta (wiadro 30kg)

Cena brutto	<b>664,20 zł</b>
Cena netto	<b>540,00 zł</b>

### Opis produktu

Farba drogowa do poziomego znakowania dróg miejskich i pozamiejskich z możliwością posypywania mikrokulkami szklanymi.

#### **Własności:**

Farba jest wykonana na bazie żywicy akrylowej w dyspersji rozpuszczalników organicznych. Charakteryzuje dużą trwałością i odpornością na ścieranie.

Dzięki krótkiemu czasowi schnięcia jest bardzo wygodna w użyciu.

Przeznaczona jest do stosowania na powierzchniach bitumicznych i betonowych.

#### **Stosowanie:**

Farba jest gotowa do użytku. W przypadku wykonywania oznakowania w temperaturze otoczenia poniżej 10°C, należy dodać od 2% do 3% rozpuszczalnika KONSOLV .

Optymalne dozowanie farby wynosi od 540 g/m<sup>2</sup> do 700 g/m<sup>2</sup>. W szczególnych przypadkach farbę można nanosić warstwą do 800 um .

Dozowanie mikrokulek wynosi od 0,20 kg/m<sup>2</sup> do 0,40 kg/m<sup>2</sup>.

Przejezdność farby uzyskuje się od 8 do 20 minut od rozłożenia.

Farba jest przeznaczona do wszystkich typów maszyn malujących (hydrodynamicznych i pneumatycznych) oraz malowania ręcznego.

#### **Opakowanie:**

Pojemnik 30 kg.