Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:41

Link do produktu: https://oznakowanie24.pl/tablica-u26a-l22-wysuwana-do-montazu-na-przyczepy-o-ladownosci-3-5-tony-p-436.html



TABLICA U26a L22 WYSUWANA do montażu na przyczepy o ładowności 3,5 tony

Opis produktu

Tablica

- **Wymiary** tablicy 2200x3600 mm (wg warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych DZ.U.220 z dn.23.12.2003r.). Tablica podzielona jest na dwie części (dół i góra)
- **Konstrukcja** z profili stalowych, w całości ocynkowanych ogniowo - duża odporność na warunki atmosferyczne
- **Blacha** ocynkowana lub aluminiowa, oklejona folią II generacji o trwałości 10 lat
- **Znak** C9 lub C10 z ręczną regulacją ustawienia strzałki
- W górnej części tablicy są 2 **pulsatory** LED o średnicy 300 mm.
  Lampa ma wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L9H (światłość 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Strzała** świetlna składa się z 22 lamp LED o średnicy 200 mm.
  lampa ma wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Napęd** realizowany za pomocą wciągarki ręcznej. Dodatkowo zastosowane są blokady antyopadające - jest to zabezpieczenie w razie zerwania się linki wciągarki
- Pojemnik na akumulator
- Produkt Polski

Tablica wysuwana hydraulicznie (do montażu na przyczepy)

Tablica

- **Wymiary** tablicy 2200x3600 mm (wg warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych DZ.U.220 z dn.23.12.2003r.). Tablica podzielona jest na dwie części (dół i góra)
- **Konstrukcja** z profili stalowych, w całości ocynkowanych ogniowo - duża odporność na warunki atmosferyczne
- **Blacha** ocynkowana lub aluminiowa, oklejona folią II generacji o trwałości 10 lat
- **Znak** C9 lub C10 z ręczną regulacją ustawienia strzałki
- W górnej części tablicy są 2 **pulsatory** LED o średnicy 300 mm.
  Lampa ma wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L9H (światłość 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Strzała** świetlna składa się z 22 lamp LED o średnicy 200 mm.
  lampa ma wkład diodowy o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Napęd hydtrauliczny** - automatyka sterowana pilotem przewodowym.
- Pojemnik na akumulator
- Produkt Polski