Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 23:34

Link do produktu: https://oznakowanie24.pl/tablica-u26a-ze-strzala-l22-z-plandeka-p-434.html



TABLICA U26a ze strzałą L22 z PLANDEKĄ

Opis produktu

Przyczepa

- **Typ** – Silesia / Producent - firma Wiola
- **Konstrukcja przyczepy:** zespół jezdny jedno lub dwu osiowy firmy ALKO, dyszel, koła 155 R 13, koło podporowe (podparcie), konstrukcja ramy o podwyższonej wytrzymałości wykonana z profili stalowych ocynkowanych ogniowo, płyta podłogowa wodoodporna, antypoślizgowa.
- **Wymiary skrzyni ładunkowej:** długość – 2920 mm, szerokość – 1420 mm, wysokość – 380 mm
- **Ładowność:** DMC 750 kg

Tablica U26a ze strzałą L22

- **Wymiary tablicy** 2200x3600 mm (wg warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych DZ.U.220 z dn.23.12.2003r.). Tablica podzielona jest na dwie części (dół i góra).
- **Konstrukcja** z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo.
- **Blacha** ocynkowana lub aluminiowa, oklejona folią II gen.
- **Znak** C9 lub C10 z ręczną regulacją ustawienia strzałki.
- W górnej części tablicy są **2 pulsatory LED o średnicy ϕ300 mm** o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L9H (światłość 20 000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Strzała świetlna** składa się z **22 lamp LED o średnicy ϕ200 mm** o podwyższonej światłości wraz ze specjalnym układem optycznym spełniającym parametry klasy lampy L8H (światłość 2000 cd) wg normy PN.EN 12352:2010
- **Sterownik** z funkcjami wyświetlania sekwencji strzały świetlnej w technice mikroprocesorowej.
- **Gwarancja:** 2 lata
- **Produkt POLSKI**

Konstrukcja nośna i wyposażenie

- Konstrukcja łącząca przyczepę z tablicą wykonana z profili stalowych, ocynkowanych ogniowo typu „L”
- Składanie górnej części tablicy ręczne ze wspomaganiem siłowników gazowo-sprężynowych
- Podpory stabilizujące przyczepę z tyłu 2 szt.
- Pojemnik na akumulator

Dodatkowe wyposażenie (za dopłatą)

- **Przyczepa:** koło zapasowe, hamulec najazdowy, plandeka, dodatkowe podpory stabilizujące
- **Tablica U26a:** radiowe sterowanie świeceniem strzały i pulsatorów, napęd strzały znaku (C9/ C10), napęd podnoszenia tablicy górnej, zasilanie solarne
- **Konstrukcja nośna i wyposażenie**: plandeka, otwieranie dolnej części tablicy, najazdy, pojemnik na dwa akumulatory

PLANDEKA

- Wykonana z tkaniny plandekowej. Tkanina ta zbudowana jest z siatki poliestrowej, która pokryta jest powłoką z PCW. Tkaniny plandekowe cenione są za: wysokie parametry techniczne, ogromną wytrzymałość, wodoodporność, bardzo duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne (niską i wysoką temperaturę, wilgoć, wiatr, słońce), odporność na promieniowanie UV (nie tracą kolorów, nie blakną), łatwość w utrzymaniu czystości, łatwość obróbki tych tkanin (proces zgrzewania, naniesienie reklamy).
- Standardowe wysokości plandeki: 150cm lub 170cm